

## Vollautomat. Kompressoranlage AKHL 1320E

Ölfrei, zweistufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, tragbar

Hubvolumen	n.b
Volumenstrom bei 6 bar	95 l/min
Höchstdruck	34,5 bar
Wechselstrommotor 1x 230V / 50Hz	1,50 kW
Schaltgrenzen	30,0 – 34,5 bar
Druckluftbehälter	2 x 5.0 l
Abmessungen (LxBxH)	58x36x34 cm
Gewicht	17,6 kg
Schalldruckpegel	75 dBA/1m
Elektrische Absicherung	10 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kupplung)	2 x 2 Schnellkupplungen

### Normalzubehör

- Direktgekoppeltes Kompressor-Aggregat
- Ansaugfilter
- Bürstenloser DC-Motor
- Mikroprozessorgestützte Wechselrichter-Steuerung mit 2 Betriebsmodi (normal / leise)
- Drucksensor + Motorsensor
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- 2m Anschlusskabel mit Stecker 230 V
- Hochdruckregler (orange, 0 - 24,5 bar) mit Manometer und 2 Kupplungen
- Niederdruckregler (gelb, 0 - 8,3 bar) mit Manometer und 2 Kupplungen
- 2 Traggriffe

