Prematic AG | Märwilerstrasse 43 | CH – 9556 Affeltrangen TG
T 071 918 60 60 | F 071 918 60 40 | info@prematic.ch | www.prematic.ch

Compresseur automatique AKHL 1320E

sans huile, bi-étagés, 2-cylindres, refroidi par air, portatif

Volume engendré	pas de données	
Débit d'air à 6 bar	95	l/min
Pression max.	34,5	bar
Moteur à courant alternatif 1x 230V / 50Hz	1,50	kW
Plage de réglage de pression	30 – 34,5	bar
Réservoir d'air comprimé	2 x 5,0	l
Dimensions (LxlxH)	58x36x34	cm
Poids	17,6	kg
Niveau sonore	75	dBA/1m
Protection électrique	10	ampère retardée
Raccordement d'air comprimé	2 x 2	accouplements rapide

Equipement standard

- Agrégat de compresseur à entraînement direct
- Filtre d'aspiration
- Moteur DC sans balai
- Commande de convertisseur gérée par microordinateur avec 2 modes de fonctionnement (standard / silencieux)
- Capteur de pression et unit de capteur de moteur
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur de condensat
- 2m de câble avec fiche 230 V
- Régulateur haute pression (orange, 0 – 24,5 bar) avec manomètre et 2 accouplements rapide
- Régulateur basse pression (jaune, 0 – 8,3 bar) avec manomètre et 2 accouplements rapide
- 2 Poignées de transport