

## Compresseur à piston automatique FINI MK 113/100-4

mono-étagé, 2-cylindres, refroidi par air, mobile, d'origine FINI

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Volume engendré                | 500 l/min            |
| Débit d'air. à 8 bar           | 387 l/min            |
| Pression max.                  | 10 bar               |
| Moteur triphasé 3x 400V / 50Hz | 3,0 kW               |
| Plage de réglage de pression   | 7,5 – 9,5 bar        |
| Nombre tours                   | 1'300 t/min          |
| Réservoir d'air comprimé       | 100 l                |
| Dimensions (LxLxH)             | 119x45x91 cm         |
| Poids                          | 71 kg                |
| Niveau sonore                  | 77 dBA/1m            |
| Protection électrique          | 10 ampère retardée   |
| Raccordement d'air comprimé    | 2 accouplements 2en1 |

### Equipement standard

- Compresseur à piston 2 cylindres avec roue de ventilateur
- Filtre d'aspiration insonorisant
- Moteur triphasé standard
- Entraînement par courroie trapézoïdale avec dispositif de tension
- Protection de courroie
- Conduite de refroidissement postérieure
- Pressostat automatique avec protection thermique et soupape de décharge
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur manuel de condensat
- Filtre-régulateur avec manomètre et 2 accouplements 2en1 (ARO 210 / EURO)
- 2m de câble AVEC fiche CEE 14A avec inverseur de phases
- Poignée à pousser
- Réservoir d'air comprimé selon la norme CE, sans couche anti-rouille à l'intérieur

