

Vollautomat. Kompressoranlage FINI BK 120/270F-10/TA

zweistufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, stationär, Original FINI-Anlage

Hubvolumen	1'080 l/min
Volumenstrom bei 8 bar	845 l/min
Höchstdruck	10 bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	7,5 kW
Schaltgrenzen	7,5 – 9,5 bar
Drehzahl	1'100 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	270 l
Abmessungen (LxBxH)	150x53x117 cm
Gewicht	190 kg
Schalldruckpegel	82 dBA/1m
Elektrische Absicherung	25 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kugelhahn)	1/2" Innengewinde

Normalzubehör

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Zwischenkühler
- Nachkühler-Druckleitung
- Automat. Druckschalter
- Magnet-Entlastungsventil mit Abluftschalldämpfer
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Gummipuffer
- Druckluftbehälter nach CE-Norm, innen nicht gespritzt
- Automat. Stern dreieckschalter mit eingebautem Betriebsstundenzähler, mit 1,8m Kabel
- **Option:** Zusatzbehälter mit Armaturen (damit zu hohe Schalzhäufigkeit vermieden wird)

