Prematic AG | Märwilerstrasse 43 | CH–9556 Affeltrangen TG
T 071 918 60 60 | F 071 918 60 40 | info@prematic.ch | www.prematic.ch

Vollautomat. Kompressoranlage FINI BK 120/270F-10/TA

zweistufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, stationär, Original FINI-Anlage

Hubvolumen	1'080	l/min
Volumenstrom bei 8 bar	845	l/min
Höchstdruck	10	bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	7,5	kW
Schaltgrenzen	7,5 – 9,5	bar
Drehzahl	1'100	U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	270	l
Abmessungen (LxBxH)	150x53x117	cm
Gewicht	190	kg
Schalldruckpegel	82	dBA/1m
Elektrische Absicherung	25	Ampere träge
Druckluftanschluss (Kugelhahn)	1/2"	Innengewinde

Normalzubehör

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschdämpfender Ansaugfilter
- Zwischenkühler
- Nachkühler-Druckleitung
- Automat. Druckschalter
- Magnet-Entlastungsventil mit Abluftschalldämpfer
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Gummipuffer
- Druckluftbehälter nach CE-Norm, innen nicht gespritzt
- Automat. Sterndreieckschalter mit eingebautem Betriebsstundenzähler, mit 1,8m Kabel
- **Option:** Zusatzbehälter mit Armaturen (damit zu hohe Schalthäufigkeit vermieden wird)