

Kompressoranlage AGRI 515/24

2-Zylinder, luftgekühlt, fahrbar, Original FIAC-Anlage
 Antrieb durch 4-Takt-Benzinmotor HONDA

Hubvolumen	500 l/min
Volumenstrom bei 8 bar	360 l/min
Höchstdruck	10 bar
4-Takt-Benzinmotor HONDA	5,5 PS
Schaltgrenzen	6 – 9,5 bar
Drehzahl	1'190 U/min
Verbrauch bei Nenndrehzahl ca.	3,5 l/h
Benzintank-Inhalt	6 l
Druckluftbehälter-Inhalt	24 l
Masse (LxBxH)	107x54x77 cm
Gewicht	60 kg
Schalldruckpegel nach DIN 45635	78 dBA/1m
Druckluftanschluss (Kupplung)	2 Baureihe ARO 210

Normalzubehör

- 4-Takt-Benzinmotor HONDA, luftgekühlt
- 2-Zylinder Kolbenkompressor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- Rücklaufstarter und verstellbarer Drehzahlregler
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- pneumatischer Leerlaufregler
- Nachkühler-Druckleitung
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Filterregler mit Manometer und 2 Kupplungen
- Demontierbare Stossbügel

