

Kompressoranlage PONY AB 858

zweistufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, fahrbar

| | |
|---------------------------------|---|
| Hubvolumen | 830 l/min |
| Volumenstrom bei 8 bar | 640 l/min |
| Höchstdruck | 10 bar |
| Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz | 5,5 kW |
| Schaltgrenzen | 7,5 – 9,5 bar |
| Drehzahl | 1'280 U/min |
| Druckluftbehälter-Inhalt | 2x 17 Liter |
| Abmessungen (LxBxH) | 143x75x89 cm |
| Gewicht | 135 kg |
| Schalldruckpegel nach DIN 45635 | 80 dBA/1m |
| Elektrische Absicherung | 32 Ampere träge |
| Druckluftanschluss (Kupplungen) | 1 GEKA 2 Baureihe EURO 1 Baureihe ARO 210 |

Normalzubehör

- zweistufiger Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Zwischenkühler
- Nachkühler
- pneumatischer Leerlaufregler
- Motorschutz für Direktanlauf
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Filterregler (A 1270.02) mit Manometer
- 2 Kupplungen Baureihe EURO
- 1 Momentkupplung (GEKA) NW 42
- 1 Kupplung Baureihe ARO 210 (A 1801.08)
- 1,8m Anschlusskabel mit Stecker CEE-32A/5p mit Drehrichtungswechsel

