

Vollautomat. Kompressoranlage FIAC AB 858/300F-7,5

zweistufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, stationär

Hubvolumen	830 l/min
Volumenstrom bei 8 bar	640 l/min
Höchstdruck	10 bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	5,5 kW
Schaltgrenzen	7,5 – 9,5 bar
Drehzahl	1'280 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	270 l
Abmessungen (LxBxH)	149x50x108 cm
Gewicht	157 kg
Schalldruckpegel	80 dBA/1m
Elektrische Absicherung	25 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kugelhahn)	1/2" Innengewinde

Normalzubehör

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Zwischenkühler
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter
- Magnet-Entlastungsventil mit Abluftschalldämpfer
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Gummipuffer
- Abstellhahn
- Druckluftbehälter nach CE-Norm, innen nicht gespritzt
- Automat. Sterndreieckschalter mit eingebautem Betriebsstundenzähler, mit 1,8m Kabel

