

## Compresseur automatique FIAC AB 858/300F-7,5

bi-étagés, 2-cylindres, refroidi par air, stationnaire

Volume engendré	830 l/min
Débit d'air à 8 bar	640 l/min
Pression max.	10 bar
Moteur triphasé 3x 400V / 50Hz	5,5 kW
Plage de réglage de pression	7,5 – 9,5 bar
Nombre tours	1'280 trs/min
Réservoir d'air comprimé	270 l
Dimension (LxlxH)	160x50x104 cm
Poids	152 kg
Niveau sonore	80 dBA/1m
Protection électrique	25 ampère retardée
Raccordement d'air comprimé (robinet à bille)	1/2" filetage intérieur

### Equipement standard

- Compresseur à piston 2 cylindres avec roue de ventilateur
- Moteur triphasé standard
- Entraînement par courroie trapézoïdale avec dispositif de tension
- Protection de courroie
- Filtre d'aspiration insonorisant
- Refroidisseur intermédiaire
- Conduite de refroidissement postérieure
- Pressostat automatique
- Soupape de décharge magnétique avec silencieux d'échappement
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur manuel de condensat
- Amortisseurs de vibration
- Robinet d'arrêt
- Réservoir d'air comprimé conforme au norme CE, non pulvérisé à l'intérieur
- Interrupteur étoile-triangle automatique avec compteur horaire, avec 1,8m de câble

