

Vollautomat. Kompressoranlage FIAC AB 268/100F-2

einstufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, stationär

Hubvolumen	250 l/min
Volumenstrom bei 6 bar	158 l/min
Höchstdruck	10 bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	1,5 kW
Schaltgrenzen	7,5 – 9,5 bar
Drehzahl	1'200 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	100 l
Abmessungen (LxBxH)	100x39x77 cm
Gewicht	51 kg
Schalldruckpegel	74 dBA/1m
Elektrische Absicherung	16 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kugelhahn)	1/2" Innengewinde

Normalzubehör

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Gummipuffer
- Druckluftbehälter nach CE-Norm, innen nicht gespritzt

