

Vollautomat. Kompressoranlage TURBOSTAR MK 265/25SD

einstufig, 1-Zylinder, luftgekühlt, stationär, Schweizer-Montage

Hubvolumen	250 l/min
Volumenstrom bei 6 bar	140 l/min
Höchstdruck	10 bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	1,5 kW
Schaltgrenzen	7,5 – 9,5 bar
Drehzahl	2'850 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	25 l
Abmessungen (LxBxH)	69x26x64 cm
Gewicht	27 kg
Schalldruckpegel	75 dBA/1m
Elektrische Absicherung	10 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kugelhahn)	1/2" Innengewinde

Normalzubehör

- Direktgekoppeltes Kompressor-Aggregat
- Drehstrom-Normmotor
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- 3m Anschlusskabel 400 V ohne Stecker
- Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung – 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- 4 Gummipuffer

