

Vollautomat. Kompressoranlage Ekom DK50 2V/50-S/M

Ölfrei, einstufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, schallgedämmt, stationär, mit angebautem Membrantrockner, Dauerbetrieb möglich

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Hubvolumen | 200 l/min |
| Volumenstrom bei 5 bar | 115 l/min |
| Höchstdruck | 8 bar |
| Wechselstrommotor 1x 230V / 50Hz | 1,1 kW |
| Schaltgrenzen | 6 – 8 bar |
| Drehzahl | 1'425 U/min |
| Druckluftbehälter-Inhalt | 50 l |
| Abmessungen (LxBxH) | 80x71x101 cm |
| Gewicht | 120 kg |
| Schalldruckpegel | 56 dBA/1m |
| Elektrische Absicherung | 10 Ampere träge |
| Druckluftanschluss (Kupplung) | 1 Baureihe ARO 210 |

Normalzubehör

- Voll gekapseltes Kompressor-Aggregat
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- automat. Druckschalter mit Entlastungsventil
- Motorschutz
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- 2m Anschlusskabel mit Stecker 230 V
- Druckluftbehälter innen lackiert
- Filterregler mit Manometer und 1 Kupplung
- Schalldämmbox
- Membrantrockner

