

Vollautomat. Kompressoranlage FIAC AB 415/200F-3
einstufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, stationär, Original FIAC-Anlage

Hubvolumen	400 l/min
Volumenstrom bei 8 bar	310 l/min
Höchstdruck	10 bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	2,2 kW
Schaltgrenzen	7,5 – 9,5 bar
Drehzahl	1'000 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	200 l
Abmessungen (LxBxH)	139x44x91 cm
Gewicht	90 kg
Schalldruckpegel	78 dBA/1m
Elektrische Absicherung	16 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kugelhahn)	1/2" Innengewinde

Normalzubehör

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Gummipuffer
- Druckluftbehälter nach CE-Norm, innen nicht gespritzt

