

Compresseur automatique FIAC AB 415/200F-3

mono-étagé, 2-cylindres, refroidi par air, stationnaire, FIAC d'origine

Volume engendré	400 l/min
Débit d'air à 8 bar	310 l/min
Pression max.	10 bar
Moteur triphasé 3x 400V / 50Hz	2,2 kW
Plage de réglage de pression	7,5 – 9,5 bar
Nombre tours	1'000 trs/min
Réservoir d'air comprimé	200 l
Dimension (LxlxH)	139x44x91 cm
Poids	90 kg
Niveau sonore	78 dBA/1m
Protection électrique	16 ampère retardée
Raccordement d'air comprimé (robinet à bille)	1/2" filetage intérieur

Equipement standard

- Compresseur à piston 2 cylindres avec roue de ventilateur
- Moteur triphasé standard
- Entraînement par courroie trapézoïdale avec dispositif de tension
- Protection de courroie
- Filtre d'aspiration insonorisant
- Conduite de refroidissement postérieure
- Pressostat automatique avec disjoncteur protecteur et soupape de décharge
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur manuel de condensat
- Amortisseurs de vibration
- Réservoir d'air comprimé conforme au norme CE, non pulvérisé à l'intérieur

