

## Vollautomat. Kompressoranlage Primus 7002 D

einstufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, fahrbar

Hubvolumen	620 l/min
Volumenstrom bei 8 bar	423 l/min
Höchstdruck	10 bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	3 kW
Schaltgrenzen	7,5 – 9,5 bar
Drehzahl Kompressor	1'450 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	90 l
Abmessungen (LxBxH)	113x52x90 cm
Gewicht	100 kg
Schalldruckpegel	77 dBA/1m
Elektrische Absicherung	16 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kupplungen)	2 Baureihe ARO 210

### Normalzubehör

- 2-Zylinder Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Drehstrom-Normmotor
- Direktgekoppeltes Kompressor-Aggregat
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Stundenzähler
- Nachkühler-Druckleitung
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Filterregler mit Manometer und 2 Kupplungen
- Stossgriff
- 2m Anschlusskabel mit Stecker CEE-16A/5P mit Drehrichtungswechsel

