

Vollautomat. Kompressoranlage TURBOSTAR K 330/40W-OL

Ölfrei, einstufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, fahrbar, Schweizer-Montage

Hubvolumen	330 l/min
Volumenstrom bei 5 bar	200 l/min
Höchstdruck	10 bar
Drehstrommotor 1x 230V / 50Hz	2,2 kW
Schaltgrenzen	7,5 - 9,5 bar
Drehzahl	1'400 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	40 l
Abmessungen (LxBxH)	80x42x66 cm
Gewicht	51 kg
Schalldruckpegel	75 dBA/1m
Elektrische Absicherung	12 Ampère träge
Druckluftanschluss (Kupplungen)	2 Baureihe eSafe ARO 210

Normalzubehör

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor direktgekuppelt
- Einphasen-Wechselstrommotor
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- automat. Druckschalter mit Stundenzähler
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung – 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Trag- und Stossgriffe schutzisoliert
- 3m Anschlusskabel mit Stecker 230 V
- Filterregler mit Manometer und 2 Sicherheitskupplungen
- Montage, Endkontrolle und Probelauf in unserem Betrieb

