

Vollautomat. Kompressoranlage Ekom DK50 4VR/50-M

Ölfrei, einstufig, 4-Zylinder, luftgekühlt, stationär, Dauerbetrieb möglich mit angebautem Membrantrockner

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Hubvolumen | 400 l/min |
| Volumenstrom bei 5 bar | 215 l/min |
| Höchstdruck | 8 bar |
| Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz | 2,2 kW |
| Schaltgrenzen | 6 – 8 bar |
| Drehzahl | 1'425 U/min |
| Druckluftbehälter-Inhalt | 50 l |
| Abmessungen (LxBxH) | 64x58x79 cm |
| Gewicht | 81 kg |
| Schalldruckpegel | 77 dBA/1m |
| Elektrische Absicherung | 10 Ampere träge |
| Druckluftanschluss (Kupplung) | 1 Baureihe ARO 210 |

Normalzubehör

- Voll gekapseltes Kompressor-Aggregat
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- automat. Druckschalter mit Entlastungsventil
- Motorschutz
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- 2m Anschlusskabel mit Stecker 400 V
- Druckluftbehälter innen lackiert
- Filterregler mit Manometer und 1 Kupplung
- Membrantrockner

