

Datenblatt für: MU 061141H



Filter »multifix«, PC-Behälter, Schutzkorb, 5 µm, BG 1, G 1/4, HA

Filter »multifix« mit PC-Behälter und Schutzkorb, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Med.- Umgeb. temp. max. 60 °C, Ablassventil: HA

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 St
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

A [mm]	47.8
B [mm]	152.1
Baugröße	1
Behälter	Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
C [mm]	27
D [mm]	125.1
DN	6
Durchfluss [l/min]	2100
Durchflusswertmessung	bei P ₁ = 6 bar und Druckabfall Δ _p = 1 bar
Eingangsdruck max. [bar]	16
Filterfeinheit [µm]	5
Gehäuse	Zink-Druckguss
Gewinde	G 1/4
Katalogseite	74
Kondensatablass	halbautomatisch
Mediumstemperatur max. [°C]	60
Serie	multifix
Umgebungstemperatur max. [°C]	60
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	84811090