

Fiche technique pour: MU 061141H



Filtre "multifix", réservoir en PC, protection de réservoir, 5 µm, BG 1, G 1/4, semi-automatique

Filtre "multifix" avec réservoir en PC et protection, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, température ambiante max. 60 °C, purgeur: semi-automatique

Séparateur centrifuge avec élément filtrant fritté.

Informations de vente

| | |
|-------------------------------|-------|
| Unité de prix | 1 |
| Unité de quantité | Pce |
| Unité d'emballage | 1 |
| Contenu | 1 Pce |
| Quantité minimale de commande | 1 |

Données du produit

| | |
|---------------------------------|--|
| A [mm] | 47.8 |
| B [mm] | 152.1 |
| Taille | 1 |
| Cuve | Cuve en polycarbonate avec protection |
| C [mm] | 27 |
| D [mm] | 125.1 |
| DN | 6 |
| Débit [l/min] | 2100 |
| Mesure du débit | pour $P_1 = 6$ bar et chute de pression $\Delta p = 1$ bar |
| Pression d'entrée max. [bar] | 16 |
| Finesse du filtre [µm] | 5 |
| Boîtier | Zinc moulé sous pression |
| Filetage | G 1/4 |
| Page du catalogue | 74 |
| Purge de condensat | semi-automatique |
| Température du fluide max. [°C] | 60 |
| Série | multifix |
| Température ambiante max. [°C] | 60 |
| Pays d'origine | DE |
| Numéro de tarif douanier | 84213925 |