

Vollautomat. Kompressoranlage Ekom DK50 4VR/50-S/M

Ölfrei, einstufig, 4-Zylinder, luftgekühlt, stationär, schallgedämmt, mit angebautem Membrantrockner, Dauerbetrieb möglich

Hubvolumen	400 l/min
Volumenstrom bei 5 bar	215 l/min
Höchstdruck	8 bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	2,2 kW
Schaltgrenzen	6 – 8 bar
Drehzahl	1'425 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	50 l
Abmessungen (LxBxH)	75x77x102 cm
Gewicht	139 kg
Schalldruckpegel	58 dBA/1m
Elektrische Absicherung	10 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kupplung)	1 Baureihe ARO 210

Normalzubehör

- Voll gekapseltes Kompressor-Aggregat
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- automat. Druckschalter mit Entlastungsventil
- Motorschutz
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- 2m Anschlusskabel mit Stecker 400 V
- Druckluftbehälter innen lackiert
- Filterregler mit Manometer und 1 Kupplung
- Schalldämmbox
- Membrantrockner

