

Prematic AG | Märwilerstrasse 43 | CH-9556 Affeltrangen TG
T 071 918 60 60 | F 071 918 60 40 | info@prematic.ch | www.prematic.ch

Vollautomat. Kompressoranlage C 330/24

Ölfrei, einstufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, fahrbar

Hubvolumen	330 l/min
Volumenstrom bei 5 bar	200 l/min
Höchstdruck	10 bar
Wechselstrommotor 1x 230V / 50Hz	2,2 kW
Schaltgrenzen	7,5 – 9,5 bar
Drehzahl	1'400 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	24 l
Abmessungen (LxBxH)	48x53x79 cm
Gewicht	37 kg
Schalldruckpegel	75 dBA/1m
Elektrische Absicherung	13 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kupplung)	1 Baureihe eSafe ARO 210

Normalzubehör

- direktgekuppeltes Kompressor-Aggregat
- Ansaugfilter
- Nachkühler-Druckleitung
- Thermo-Motorschutz
- automat. Druckschalter mit Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Regler mit Manometer und 1 Sicherheitskupplung
- 2m elektr. Zuleitungskabel mit Stecker 230 V

