

Compresseur automatique GENTILIN C 330/24

sans huile, mono-étagé, 2-cylindres, refroidi par air, mobile

| | |
|--|-----------------------|
| Volume engendré | 330 l/min |
| Débit d'air à 5 bar | 200 l/min |
| Pression max. | 10 bar |
| Moteur à courant alternatif 1x 230V / 50Hz | 2,2 kW |
| Plage de réglage de pression | 7,5 – 9,5 bar |
| Nombre tours | 1'400 trs/min |
| Réservoir d'air comprimé | 24 l |
| Dimensions (LxIxH) | 48x53x79 cm |
| Poids | 37 kg |
| Niveau sonore | 75 dBA/1m |
| Protection électrique | 13 ampère retardée |
| Raccordement d'air comprimé (accouplement) | 1 série eSafe ARO 210 |

Équipement standard

- Agrégat de compresseur à entraînement direct
- Filtre d'aspiration
- Conduite de refroidissement postérieure
- Protection thermique du moteur
- Pressostat automatique avec soupape de décharge
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur manuel de condensat
- Régulateur avec manomètre et un accouplement de sécurité
- 3m de câble avec fiche 230 V

