

Compresseur automatique PAKO 266/25

mono-étagé, 1 cylindre, refroidi par air, stationnaire, montage suisse

Volume engendré	250 l/min
Débit d'air à 6 bar	140 l/min
Pression max.	10 bar
Moteur triphasé 3x 400V / 50Hz	1,5 kW
Plage de réglage de pression	7,5 – 9,5 bar
Nombre tours	2'850 trs/min
Réservoir d'air comprimé	25 l
Dimensions (LxlxH)	68x26x60 cm
Poids	29 kg
Niveau sonore	75 dBA/1m
Protection électrique	10 ampère retardée
Raccordement d'air comprimé (robinet à bille)	1/2 filetage intérieur

Equipement standard

- Agrégat de compresseur à entraînement direct
- Moteur triphasé standard
- Filtre d'aspiration insonorisant
- Conduite de refroidissement postérieure
- Pressostat automatique avec disjoncteur protecteur et soupape de décharge
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur manuel de condensat
- 3m de câble 400 V sans fiche
- Réservoir d'air comprimé avec revêtement intérieur – 10 ans de garantie contre la rouille
- 4 amortisseurs de vibration

