

Vollautomat. Kompressoranlage TURBOSTAR K 295/40W

einstufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, fahrbar, Schweizer-Montage

Hubvolumen	240 l/min
Volumenstrom bei 6 bar	180 l/min
Höchstdruck	10 bar
Wechselstrommotor 1x 230V / 50Hz	1,5 kW
Schaltgrenzen	7,5 - 9,5 bar
Drehzahl	910 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	40 l
Abmessungen (LxBxH)	80x42x71 cm
Gewicht	51 kg
Schalldruckpegel	74 dBA/1m
Elektrische Absicherung	10 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kupplungen)	2 Baureihe eSafe ARO 210

Normalzubehör

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Einphasen-Wechselstrommotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung – 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Trag- und Stossgriffe schutzisoliert
- 3m Anschlusskabel mit Stecker 230 V
- Filterregler mit Manometer und 2 Kupplungen
- Montage, Endkontrolle und Probelauf in unserem Betrieb

