

**Vollautomat. Kompressoranlage Primus 6000 D**

einstufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, fahrbar

Hubvolumen	475 l/min
Volumenstrom bei 8 bar	311 l/min
Höchstdruck	10 bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	2,2 kW
Schaltgrenzen	7,5 – 9,5 bar
Drehzahl Kompressor	1'450 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	50 l
Abmessungen (LxBxH)	105x45x83 cm
Gewicht	88 kg
Schalldruckpegel	77 dBA/1m
Elektrische Absicherung	16 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kupplungen)	2 Baureihe ARO 210

**Normalzubehör**

- 2-Zylinder Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Drehstrom-Normmotor
- Direktgekuppeltes Kompressor-Aggregat
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Stundenzähler
- Nachkühler-Druckleitung
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Filterregler mit Manometer und 2 Sicherheitskupplungen
- Stossgriff
- 2m Anschlusskabel mit Stecker CEE-16A/5P mit Drehrichtungswechsel

