

Prematic AG | Märwilerstrasse 43 | CH-9556 Affeltrangen TG
T 071 918 60 60 | F 071 918 60 40 | info@prematic.ch | www.prematic.ch

Compresseur automatique AIRSTAR 245/50

Lubrifié à l'huile, mono-étagé, 1-cylindre, refroidi par air, mobile

Volume engendré	250 l/min
Débit d'air à 6 bar	150 l/min
Pression max.	9 bar
Moteur à courant alternatif 1x 230V / 50Hz	1,80 kW
Plage de réglage de pression	7.0 – 9.0 bar
Nombre tours	2'850 trs/min
Réservoir d'air comprimé	50 l
Dimensions (LxLxH)	79x49x67 cm
Poids	36,0 kg
Niveau sonore	73 dBA/1m
Protection électrique	10 ampère retardée
Raccordement d'air comprimé	1 accouplement 2en1 (ARO 210 / EURO)

Equipement standard

- Agrégat de compresseur à entraînement direct
- Filtre d'aspiration amortissant le bruit
- Pressostat automatique avec soupape de décharge
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur de condensat
- Régulateur de pression avec manomètre et 1 accouplement 2en1
- 2m de câble avec fiche 230 V

