

Compresseur automatique SILVER-LINE 50-25

silencieux, mono-étagé, 1 agrégat, refroidi par air, portable

| | |
|--|--------------------|
| Volume engendré | 50 l/min |
| Débit d'air à 8 bar | 32 l/min |
| Pression max. | 8 bar |
| Moteur à courant alternatif 1x 230V / 50Hz | 0,34 kW |
| Plage de réglage de pression | 5,5 – 7,5 bar |
| Durée d'enclenchement max. | 50 % |
| Réservoir d'air comprimé | 25 l |
| Dimensions (LxlxH) | 40x40x51 cm |
| Poids | 28 kg |
| Niveau sonore | 45 dBA/1m |
| Protection électrique | 10 ampère retardée |
| Raccordement d'air comprimé (accouplement) | 1 série ARO 210 |

Equipement standard

- Unité compresseur-moteur capsulée
- Pour marche intermittente, durée d'enclenchement max. 50%
- Filtre d'aspiration
- Pressostat automatique avec soupape de décharge
- Protection de moteur
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur de condensat
- 3m de câble avec fiche 230 V
- Réservoir d'air comprimé avec revêtement à l'intérieur
- Filtre-régulateur avec manomètre et 1 accouplement
- Poignée de transport avec pieds en caoutchouc

