

Compresseur automatique TIGER 220

mono-étagé, 1 cylindre, refroidi par air, mobile, exécution Prematic

| | |
|--|----------------------|
| Volume engendré | 221 l/min |
| Débit d'air à 6 bar | 130 l/min |
| Pression max. | 10 bar |
| Moteur à courant alternatif 1x 230V / 50Hz | 1,5 kW |
| Plage de réglage de pression | 7,5 – 9,5 bar |
| Vitesse | 2'900 t/min |
| Réservoir d'air comprimé | 24 l |
| Dimensions (LxlxH) | 60x32x59 cm |
| Poids | 28,5 kg |
| Niveau sonore | 77 dBA/1m |
| Protection électrique | 10 ampère retardée |
| Raccordement d'air comprimé (accouplement) | 2 accouplements 2en1 |

Equipement standard

- Agrégat de compresseur à entraînement direct
- Filtre d'aspiration amortissant le bruit
- Conduite de refroidissement postérieure
- Protection thermique du moteur
- Pressostat automatique avec soupape de décharge
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur de condensat
- Filtre-régulateur avec manomètre et 2 accouplements 2en1
- 2m de câble avec fiche 230 V

Exécution Prematic

- Poignée de poussée et de transport
- Stabilité grâce à deux pieds
- Grandes roues robustes
- Pressostat Condor MDR 1
- Filtre-régulateur
- Accouplements rapide 2en1 (ARO 210 / EURO)

