

Compresseur automatique TURBOSTAR K 240/40W-OL

sans huile, mono-étagé, 2-cylindres, refroidi par air, mobile, montage suisse

Volume engendré	240 l/min
Débit d'air à 8 bar	150 l/min
Pression max.	10 bar
Moteur à courant alternatif 1x 230V / 50Hz	1,5 kW
Plage de réglage de pression	7,5 – 9,5 bar
Nombre tours	1'400 trs/min
Réservoir d'air comprimé	40 l
Dimension (LxlxH)	80x42x69 cm
Poids	44,5 kg
Niveau sonore	66 dBA/1m
Protection électrique	10 ampère retardée
Raccordement d'air comprimé (accouplements)	2 série eSafe ARO 210

Equipement standard

- Compresseur à piston à 2 cylindres à entraînement direct
- Moteur à courant alternatif monophasé
- Filtres d'aspiration insonorisants
- Pressostat avec soupape de décharge et compteur d'heures
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur manuel de condensat
- Réservoir d'air comprimé avec revêtement à l'intérieur – 10 ans de garantie contre la rouille
- Poignées de transport et de pousser isolées
- 3m de câble avec fiche 230 V
- Filtre-régulateur avec manomètre et 2 accouplements de sécurité
- Montage, contrôle final et marche d'essai dans notre usine

