

**Compresseur à piston automatique PAKO 240/100W-OL**

Sans huile, mono-étagé, 2-cylindres, refroidi par air, stationnaire, montage suisse

Volume engendré	240 l/min
Débit d'air à 5 bar	150 l/min
Pression max.	10 bar
Moteur triphasé 3x 400V / 50Hz	1,5 kW
Plage de réglage de pression	7,5 - 9,5 bar
Nombre tours	1'400 U/min
Réservoir d'air comprimé	100 l
Dimension (LxIxH)	122x37x82 cm
Poids	62 kg
Niveau sonore	66 dBA/1m
Protection électrique	10 Ampère retardée
Raccordement d'air comprimé (robinet à bille)	1/2" Innengewinde

**Equipement standard**

- Agrégat de compresseur bi-cylindres à entraînement direct
- Moteur à courant alternatif monophasé
- Filtres d'aspiration insonorisants
- Pressostat automatique avec soupape de décharge
- Disjoncteur de protection du moteur
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur de condensat
- Compteur horaire, monté et câblé
- 4 amortisseurs de vibration

**Montage suisse - avantages par rapport aux compresseurs italiens d'origine:**

- Conduite de refroidissement postérieure. Grâce à un refroidissement plus intensif de l'air comprimé après l'agrégat, des températures plus basses sont atteintes, c'est-à-dire moins de condensat dans le réseau d'air.
- Réservoir d'air comprimé avec revêtement intérieur – 10 ans de garantie contre la rouille
- Montage, contrôle final et marche d'essai dans notre usine

